

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ !!!**Sistem de alarma antiefracție (cu cablu)****Pret 1.799,00 Lei (manopera de instalare si TVA inclus)**

Garanția sistemului este de 1 an. Asigurăm piese de schimb și asistență tehnică atât în perioada de garanție cât și în post garanție.








Oferta este valabilă până la data de 01.05.2009.

Destinat caselor rezidențiale, firmelor sau birourilor, sistemul asigură:

- alarmare cu sirena locală și sirena exterioară
- posibilitatea apelării pe telefonul mobil a unei persoane din firmă în caz de alarmă, și/sau
- conectarea sistemului la un dispecerat de intervenție rapidă în caz de alarmă

Optional:

- *sistemul poate fi extins cu la zone/incaperi sau poate fi mutat în cazul schimbării locației firmei*

Crt.	Cod/Tip	Denumire	Cantitate
1	CA 60V 	Centrala alarmare , 5+1 zone, 3+1 iesiri programabile, accepta 8 tastaturi LCD sau LED și 4 cititoare PR 62, 256 evenimente în memorie, 16 coduri de utilizator, 1 cod master, 1 cod instalator, taste rapide: poliție, foc, panică, armare "Stay", comunicator digital, conectabilă la orice tip de dispecerat, facilități de transmisie a rapoartelor și up/down load a programării, supravegherea liniei telefonice, armare și dezarmare cu cartela de proximitate (PR 62), posibilitate de conectare a unui comunicator vocal (VD 60). Conține centrala de alarmare, cutie centrală, transformator și siguranță.	1
2	LCD 62 	Tastatura icon LCD pentru CA60, 1 zonă pe tastatură, necesară pentru programarea, armarea și dezarmarea sistemului de alarmă.	1
3	P REX 	Detector PIR analogic, imunitate la alarme false determinate de (insecte, RF, câmpuri electrostatice, lumina albă sau socuri de tensiune), distanță de detecție 15 metri, 110° deschidere, lentilă sferică, viteză de detecție 0.2-3,5m/s, temperatura de funcționare -20+50C, compensare de temperatură, 22 zone de detecție, nr. de pulsuri reglabile.	4
4	ES 40 	Sirena de interior în carcasa albă pătrată, 15W, 120dB, un ton	1
5	SR200 	Sirena de exterior autoalimentată, comandă +/-, nu include acumulatorul, policarbonat, protecție internă din metal, tamper bi-direcțional, 120 dB/1m, LED flash, indicator LED, IP65 pentru electronica, se utilizează cu acumulator 1,2 Ah/12 V, pretul nu include acumulatorul	1
6	ACCU 1,2 A/12V 	Acumulator capsulat 1,2Ah12V, 96x43x51 mm GS, necesar alimentării sirenei de exterior SR 200 în cazul caderii tensiunii de rețea.	1
7	ACCU 7A/12V 	Acumulator capsulat 7Ah12V, 151x65x103 mm GS, necesar alimentării centralei CA 60V în cazul caderii tensiunii de rețea.	1

Pentru comenzi, detalii sau oferte specifice firmei D-voastră va rugăm să ne contactați la tel. 0722466691.