

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ !!!

Tel/Fax: +40 269232306
 Mobil: +40 722466691
 E-mail: office@rollsoft.ro
 Web: www.rollsoft.ro

Sistem de alarma antiefracție (fara fir)

Pret 2.299,00 Lei (manopera de instalare si TVA inclus)

Garanția sistemului este de 1 an. Asigurăm piese de schimb și asistență tehnică atât în perioada de garanție cât și în post garanție.





Destinat caselor rezidențiale, firmelor sau birourilor, unde nu mai este posibilă sau nu se dorește cablarea.

Sistemul asigură:

- detectia oricarui intrus si alarmarea cu sirena locala si sirena exterioara, pe perioada cat este armat
- posibilitatea apelarii pe telefonul mobil a unei persoane din firma in caz de alarma, si/sau
- conectarea sistemului la un dispecerat si interventie rapida in caz de alarma

Optional:

- sistemul poate fi extins cu la alte zone/incaperi sau poate fi mutat in cazul schimbarii locatiei firmei

Crt.	Cod/Tip	Denumire	Cantitate
1	MG-6130/1F 	Sistem integrat de alarmare 32 zone radio, transmitator radio incorporat, tastatura LCD cu 16 caractere, ceas deșteptator, raportare vocala, accesare prin telefon a meniurilor sistemului, automatizari (X10), zone cu clopotel, 16 utilizatori & 16 telecomenzi, armare completa, fortata, cu om in casa, instantanee sau automata, butoane rapide pentru armare si coduri de urgenta, memorie de 256 de evenimente, 2 iesiri PGM pe placa, linie telefonica supravegheata, frecventa - 433MHz, o telecomanda MG-REM1 inclusa	1
2	MG-PMD1P 	Senzor cu element dual, imunitate la animale cîntărind pînă la 18kg (40lb), 11m x 11m (35ft x 35ft) și pînă la 15m (50ft) pentru razele centrale, și unghi de detecție de 88.5°, distanța de funcționare față de receptor tipică în mediul rezidențial: 35m (115ft) atunci cînd este necesar un nivel de imunitate ridicat (animale prezente în mod constant în aria de detecție), este recomandată utilizarea detectorului MG-PMD75, procesară de semnal digitală auto-puls patentată, compensare automată a temperaturii, software Alive (LED-ul de alarmă continuă să funcționeze cînd detectorul se află în modul de salvare a energiei, fără a compromite durata de viață a bateriei), B152 mod de salvare a energiei pentru 3 minute după două detecții într-un interval de 5 minute	4
5	SR200 R 	Sirena de exterior cu activare radio, include transmitatorul, compatibila cu orice tip de centrala de alarmare.	1
6	ACCU 1,2 A/12V 	Acumulator capsulat 1,2Ah12V, 96x43x51 mm GS, necesar alimentarii sirenei de exterior SR 200 in cazul caderii tensiunii de retea.	1

Pentru comenzi, detalii sau oferte specifice firmei D-voastră vă rugăm să ne contactați la tel. 0722466691.