

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ !!! (oferta valabila pana la data de 01.05.2009)

Tel/Fax: +40 269232306
 Mobil: +40 722466691
 E-mail: office@rollsoft.ro
 Web: www.rollsoft.ro

Sistem de supraveghere video (TVCI).

Pret 2.499,00 Lei (nu include TVA si manopera de instalare)





Garanția sistemului este de 1 an. Asigurăm piese de schimb și asistență tehnică atât in perioada de garanție cât și in post garanție.

Destinat firmelor sau institutiilor, sistemul asigură:

- Supravegherea video cu 4 camere a zonelor exterioare din apropierea cladirilor
- Vizualizeaza, inregistreaza sau reda imaginile preluate de camere exterioare
- asigura inregistrarea video la detectia de miscare intr-o zona video predefinita, continuu sau dupa un program de timp
- Permite administrarea si vizualizarea din retea locala de calculatoare sau din Internet

Optional:

- *manopera de instalare se stabileste in functie de lungimile traseelor de cablu si dupa alegerea variantei optime de cablare pentru eliminarea interferentele electricei*

Crt.	Cod/Tip	Denumire	Cantitate
1	MTX 560CIR 	MTX camera video PANASONIC CCD 1/3", COLOR, 420 LTV, 0.5 lux, 12 VDC, AES, AWB, constructie in carcasa de exterior cilindrica cu luminator IR activ 25 LED-uri - 40m, contine suport, sunshield, OBIECTIV 8mm, IP 57, activare automata a luminatorului.	4
2	KPD604 	Sistem PENTAPLEX STAND ALONE de inregistrare digitala, 4CANALE VIDEO multiplexate, 4 canal audio, imagine de calitate superioara, 4 nivele de calitate a inregistrarii, compresie MPEG4, iesire USB, TCP/IP, CD-RW, accepta pana la 3X500Gb/HDD, inregistrare in regim time lapse, dupa program sau continuu, miscare, viteza inregistrare 100FPS la rezolutie de 352 x 288 si 50 FPS la rezolutie de 720X576, calitate si numar de cadre setabile, detectie de miscare pentru fiecare camera, detectie de pierdere a semnalului pentru fiecare camera, protejat de parole, vizualizare live ETERNET 10/100BASE T, suporta acces 3G, GPRS via telefon mobil (J2ME, MIDP2.0), control PTZ cu protocol PELCO D, 2 USB NU CONTINE HDD, contine telecomanda	1
3	HDD	HDD WesternDigital, 250 Gb, 7200 Rpm	1
3	JKGT36W-4L 	Sursa de alimentare in comutatie cu cutie, pentru camere video, tensiune intrare AC 90-260V, 50-60HZ, tensiune iesire DC 12-14V (ajustabila) curent de iesire 4X 0.75A, total 3A dimensiune L*W*H 160*160*45MM	1
8	ACCU 7A/12V 	Acumulator capsulat 7Ah12V ,151x65x103 mm GS, necesar alimentarii centralei CA 60V in cazul caderii tensiunii de retea.	1

Pentru comenzi, detalii sau o oferta specifica cerintelor D-voastra va rugăm să ne contactați la tel. 0722466691.