

## OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

**Descriere: KIT de SECURITATE STAND-ALONE RFID.**

**Pret: 1.641.53 Lei (TVA inclus)**

**Termen si conditii de livrare: Sunati**

**Garantie: 1 an**

**ZKSK-SRF1 Kit de securitate Stand-Alone RFID. Sistem de interior cu camera mini Bullet SAU mini Dome IP + KR600**

Control Acces și Video integrate în același software;

Recunoastere faciala (opțional);

Detectția mișcării;

Monitorizarea în timp real pentru evenimente de acces și video;

Deschiderea ușilor de către software;

Program de înregistrare.

Poz	Cod/Tip	Descriere produs / serviciu	Cantitate
1	SC503	<p>SC 503-Terminal pentru pontaj si control acces, autentificare cu card RFID.</p> <p>Seria de terminale SC (SC-103,203,403 si 503) ofera functii de pontaj si control acces cu autentificare prin cititorul RFID integrat (EM initial). Oferă conectivitate Ethernet sau RS232 / 485 cu calculatorul pe care rulează softwareul de pontaj, sau poate funcționa în mod independent. Preluarea datelor se mai poate face și prin intermediul un stick USB.</p> <p>Controlul accesului se poate realiza pe baza de profilul de acces, bazate pe zone/usi de acces în anumite intervale de timp, permite fusuri orare și grupuri, managementul zilelor de sarbatoare, funcții anti- passback, releul poate comanda usi/turnicheti sau sirene externe. Acesta include un port Wiegand a conecta cititor de proximitate extern pentru celalalt sens de acces și poate fi folosit ca cititor extern un controler folosind portul Wiegand Out.</p>	1



**ABK-902-12-3**



2

**Sursa de alimentare neinteruptibila, 12Vcc:**

Utilizare: in sisteme de control acces, pentru alimentarea electromagnetilor de forta, bolturilor electrice, telecomenzilor etc.

Dimensiuni: 223 x 212 x 80 mm

Tensiune de intrare: 200-240Vca, 50Hz

Tensiune de iesire: 12-18Vcc, 3A

Temperatura: 0-55 °C

Umiditate: 0-95%

Alte caracteristici: temporizator: 0-10 sec.; carcasa de otel; conține incarcator pentru acumulator (nu conține acumulator).

**ROLLSOFT**

Amnas 10, 550154 Sibiu, Romania

Phone/Fax.: +40 269 232306

Mobile: +40 722 466691

E-mail: office@rollsoft.ro

Web: www.rollsoft.ro

Web shop: www.rfidshop.ro

1

**PL-7 Ah**



3

**Acumulator 12V, 7Ah**

1

**Card ISO**



4

**Card RFID, ISO, flexibil, PVC, grosime 0.8mm**

Cardurile ISO sunt cele mai versatile carduri tip legitimatie. Realizate din PVC sau PET sunt posibil de personalizat cu orice design grafic pe ambele fete.

25

**ZKIR-532****Camera video IP 1.4 Megapixel de tip Compact, cu suport::**

- senzor de imagine 1/4" CMOS;
- lentilă fixă f = 4.2 mm;; unghiul de vizualizare pe orizontală: 67°;
- Filtru IR mecanic; 42 LEDuri IR (25 m);
- iluminare minimă: 0.04lx (0 lx cu IR pornit); WDR, DNR;
- rezoluție maximă 1280x1024; compresie video H.264;
- 30 ips @ 1280x1024; max. 4 conectări simultane;
- poate transmite concomitent 2 fluxuri video cu parametri definiți individual
- intrare audio: 1x Jack (3,5mm);
- înregistrări pre/post-alarmă: 5/120s; detecție la mișcare hardware;
- în caz de alarmă transmite mesaje text, imagini sau flux video către email, FTP;
- alimentare: 12 V și PoE;

**ZK-MD-532****Camera video IP 1.4 Megapixel de tip Dome Antivandal:**

- senzor de imagine 1/4" CMOS;
- lentilă fixă f = 4.2 mm; unghiul de vizualizare pe orizontală: 67°;
- Filtru IR mecanic, 24 LEDuri IR (10 m);
- iluminare minimă: 0.04 lx (0lx - IR pornit);
- rezoluție maximă 1280x1024; compresie video H.264;
- până la 30 ips pentru toate rezoluțiile; max. 4 conectări simultane;
- poate transmite concomitent 2 fluxuri video cu parametri definiți individual
- înregistrări pre/post-alarmă: 5/2min; detecție la mișcare hardware;
- în caz de alarmă transmite mesaje text, imagini sau flux video către email, FTP;
- alimentare: 12 Vcc și PoE; temperatură de funcționare (-40;+50)° Celsius;

**KR600****Cititor RFID pentru control acces.**

Cititor de proximitate RFID (125KHz); pentru centrale de control acces

Alimentare: 6-14 Vcc, 70mA

Conectivitate: Wiegand 26

Distanța de citire: până la 10 cm

Alte caracteristici: Led și beeper incorporate, rezistent la apă, protecție la inversarea polarității, timp citire <300ms, compatibil cu toate controlere de acces cu interfețe de intrare Wiegand

5

1

6

1

7

1

8 **Software gratuit**

1

Rollsoft isi rezerva dreptul de a modifica tipul produselor , si pretul,in functie de disponibilitatea acestora la furnizori.

**ROLLSOFT**

Amnas 10, 550154 Sibiu,Romania

Phone/Fax.: +40 269 232306

Mobile: +40 722 466691

E-mail: [office@rollsoft.ro](mailto:office@rollsoft.ro)

Web: [www.rollsoft.ro](http://www.rollsoft.ro)

Web shop: [www.rfidshop.ro](http://www.rfidshop.ro)