

**OFERTA PROMOTIONALA !!!**

Descriere: KIT Pontaj cu card

**Pret: 1,199,00 Lei (manopera de instalare si TVA incl.)**

Moneda: Lei

Termen si conditii de livrare: Sunati

Garantie: 1 an

Crt.	Cod/Tip	Denumire produs / serviciu	Cantitate
1	SC 403 	<b>SC 403-Terminal pentru pontaj si control acces, autentificare cu card RFID.</b> Seria de terminale SC (SC-103,203,403 si 503) ofera functii de pontaj si control acces cu autentificare prin cititorul RFID integrat (EM initial). Oferă conectivitate Ethernet sau RS232 / 485 cu calculatorul pe care ruleaza softwareul de pontaj, sau poate functiona in mod independent. Preluarea datelor se mai poate face si prin intermediul unui stick USB. Controlul accesului se poate realiza pe baza de profile de acces, bazate pe zone/usi de acces in anumite intervale de timp, permite fusuri orare și grupuri, managementul zilelor de sarbatoare, funcții anti- passback, releul poate comanda usi/turnicheti sau sirene externe. Acesta include un port Wiegand pentru a conecta un cititor de proximitate extern pentru celalalt sens de acces și poate fi folosit ca cititor extern un controler folosind portul Wiegand Out. Software pentru pontaj si control acces inclus.	1
2	KR100 	<b>Cititor RFID pentru control acces KR100:</b> Cu un design elegant și robust, el sunt ușor de conectat și instalat, și oferă posibilitatea de a controla o ușă din ambele părți. Luminile LED indica permiterea sau interzicerea accesului. Acestea au o gamă de citire proximitate de până la 10 cm în cazul seriei E și până la 5cm in cazul seriei M. Faptul că această serie este rezistentă la apa, iar temperaturile de operare pot varia de la -20° + 65° , aceasta este soluția ideală pentru instalare la exterior. De asemenea, pot fi conectate cu controlerele noastre C3. Inclus software de pontaj si control acces.	1
2	Card ISO 	<b>Card RFID, ISO, flexibil, PVC, grosime 0.8mm</b> Cardurile ISO sunt cele mai versatile carduri tip legitimatie. Realizate din PVC sau PET sunt posibil de personalizat cu orice design grafic pe ambele fete.	25
	ABK-902-12-3 	<b>Sursa de alimentare neinteruptibila, 12Vcc:</b> Utilizare: in sisteme de control acces, pentru alimentarea electromagnetilor de forta, bolturilor electrice, telecomenzilor etc. Dimensiuni: 223 x 212 x 80 mm Tensiune de intrare: 200-240Vca, 50Hz Tensiune de iesire: 12-18Vcc, 3A Temperatura:0-55 °C Umiditate:0-95% Alte caracteristici: temporizator: 0-10 sec.; carcasa de otel; conține incarcator pentru acumulator (nu conține acumulator).	1
	PL-7 Ah 	<b>Acumulator PILOT, 7 AH/12V.</b>	1

Rollsoft isi rezerva dreptul de a modifica tipul produselor, si pretul, in functie de posibilitatea acestora la furnizori.